


DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING

DoP No: 2004.02_NL



Automatische draaipoorten

Identificatiecode	Euro – Europa – Swing S		
Serienummer	xxxxxxxxxxxxxx voorbeeld: DPHER12200F400		
Beoogd gebruik	Draaipoorten zijn bedoeld voor een gecontroleerde toegang tot het terrein, gebouw of plaats		
Contactgegevens fabrikant	Heras B.V. Hekdam 1 5688JE Oirschot, Nederland		
Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3		
Geharmoniseerde norm	EN 13241-1:2003+A1:2011		
Nummer van de controle instantie	0620 Kiwa		
Rapportnummer	140602166, 048-14		
Aangegeven prestaties	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eisen
	Waterdichtheid	NPD	4.4.1
	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	4.2.9
	Weerstand tegen windbelasting	class 2	4.4.3
	Thermische weerstand (indien van toepassing)	NPD	4.4.5
	Luchtdoorlaatbaarheid	NPD	4.4.6
	Veilig openen (voor verticaal bewegende deuren)	NPD	4.2.8
	Definitie van de geometrie van glazen onderdelen	NPD	4.2.5
	Mechanische weerstand en stabiliteit	PASS	4.2.3
	Werkingskrachten (voor aangedreven deuren)	PASS	4.3.3
	Duurzaamheid van waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdoorlaatbaarheid tegen degradatie	NPD	4.4.7
Ondertekend door	Dennis Gouka Directeur Oirschot 15 januari 2015 		
Naam			
Functie			
Plaats			
Datum			
Handtekening			



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING

DoP No: 2004.02_NL



Automatische draaipoorten

Beoordeelde producten	
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S*</p> <p>Uitvoering: enkel, dubbel Aandrijving: Faac422cbc Besturing: Faac E145 + safecoder Doorgang enkel: 1m ≤ 1,5m Hoogte: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p>
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S*</p> <p>Uitvoering: enkel, dubbel Aandrijving: Faac400cbac Besturing: Faac E145 + safecoder Doorgang enkel: 1,5m ≤ 2,5m Hoogte: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p>
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S*</p> <p>Uitvoering: enkel Aandrijving: LCN 4041TS Besturing: - Doorgang enkel: ≤ 1,5m Hoogte: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p>
	<p>Euro / Europa Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas, Swing S</p> <p>Uitvoering: enkel Aandrijving: Dictator Direkt 150 Besturing: - Doorgang enkel: ≤ 1,5m Hoogte: ≤ 2m</p>