

DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING

DoP No: 2001.03_NL



Elektrisch aangedreven schuifpoorten

Identificatiecode	Delta ¹ - uGate ^{1 2} - iGate ¹ - Argos ¹ - Odysseus ¹ - SHB ¹ ¹ ⇒ controle instantie Kiwa, ² ⇒ controle instantie Tüv		
Serienummer	XXXXXXXXXXXXXX voorbeeld uGate: UGH120250VEC		
Beoogd gebruik	Schuifpoorten zijn bedoeld voor een gecontroleerde toegang tot het terrein, gebouw of plaats		
Contactgegevens fabrikant	Heras B.V. Hekdam 1 5688JE Oirschot, Nederland		
Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3		
Geharmoniseerde norm	EN 13241-1:2003+A1:2011		
Nummer van de controle instantie	0620 Kiwa, 0123 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen		
Rapportnummer	130901400, 713043095		
Aangegeven prestaties	Essentiële kenmerken	Prestaties	Eisen
	Waterdichtheid	NPD	4.4.1
	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	4.2.9
	Weerstand tegen windbelasting	class 2 ¹ , class 3 ²	4.4.3
	Thermische weerstand (indien van toepassing)	NPD	4.4.5
	Luchtdoorlaatbaarheid	NPD	4.4.6
	Veilig openen (voor verticaal bewegende deuren)	NPD	4.2.8
	Definitie van de geometrie van glazen onderdelen	NPD	4.2.5
	Mechanische weerstand en stabiliteit	PASS	4.2.3
	Werkingskrachten (voor aangedreven deuren)	PASS	4.3.3
	Duurzaamheid van waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdoorlaatbaarheid tegen degradatie	NPD	4.4.7
Ondertekend door	Dennis Gouka Directeur Oirschot 15 januari 2015		
Naam			
Functie			
Plaats			
Datum			
Handtekening			



DECLARATION OF PERFORMANCE

PRESTATIEVERKLARING

DoP No: 2001.03_NL



Elektrisch aangedreven schuifpoorten

Beoordeelde producten	
	<p>Delta Type: Heracles*, Atlas*, Olympus*, Pegasus** Uitvoering: enkel, dubbel Doorgang enkel: ≤ 9,5m* ; ≤ 7m** Hoogte: ≤ 2m* ; ≤ 2,5m** Aandrijving: HMD230S, HMD230A, 100/SL1524HER (Heras version UT08), 100/SL1524SB (Heras version), 100/SLX1524SB (Heras version)</p>
	<p>uGate Type: Heracles^{1 2}, Atlas^{1 2}, Athos¹ Uitvoering: enkel, dubbel Doorgang enkel: ≤ 12m Hoogte: ≤ 2,5m Aandrijving: HMD230S¹, HMD230A¹, HGD230S², HGD230A²</p>
	<p>iGate Type: - Uitvoering: enkel, dubbel Doorgang enkel: ≤ 9m Hoogte: ≤ 2m Aandrijving: IGD230P, IGD230E</p>
	<p>Argos Type: Pallas Uitvoering: enkel, dubbel Doorgang enkel: ≤ 7m Hoogte: ≤ 2m Aandrijving: 100/SL1524HER (Heras version UT08), Cross 7EH (Heras version)</p>
	<p>Odysseus Type: Heracles, Atlas, Athos, Pallas Uitvoering: enkel, dubbel Doorgang enkel: ≤ 8m Hoogte: ≤ 2,5m Aandrijving: 100/SL1524HER (Heras version UT08), 100/SL1524SB (Heras version), 100/SLX1524SB (Heras version)</p>
	<p>SHB Type: Heracles*, Atlas*, Orpheus** Uitvoering: enkel, dubbel Doorgang enkel: ≤ 13,3m* ; ≤ 8,5m** Hoogte: ≤ 2,5m* ; ≤ 2,5m** Aandrijving: HMD230S</p>
	<p>Aandrijving: HMD230S, HGD230S HMD230A, HGD230A, IGD230P(E) 100/SL1524HER (Heras version UT08) 100/SL1524HER (Heras version UT08) 100/SL1524SB (Heras version) 100/SLX1524SB (Heras version) Cross 7 EH (Heras version)</p> <p>Veiligheidslijsten: ⇒ ASO GF3555CT, active ⇒ ASO GEF85SK, active ⇒ ASO GP3560K, passive (Delta, Odysseus) ⇒ ASO GE365SK, passive (Argos) ⇒ ASO GF3555CT, active ⇒ ASO GF3555CT, active ⇒ ASO GE365SK, passive</p>

