

# Declaration of performance

## Prestatieverklaring

DoP No: 2004.04\_NL



### Automatische draaiportalen

<b>Identificatiecode</b>	Euro - Euro 2 - Europa - Swing S		
<b>Serienummer</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx voorbeeld: DPHER12200F400		
<b>Beoogd gebruik</b>	Draaiportalen zijn bedoeld voor een gecontroleerde toegang tot het terrein, gebouw of plaats		
<b>Contactgegevens fabrikant</b>	Heras B.V. - Hekdam 1 - 5688JE Oirschot - Nederland		
<b>Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid</b>	Systeem 3		
<b>Geharmoniseerde norm</b>	EN 13241-1:2003+A2:2016		
<b>Nummer van de controle instantie</b>	0620 Kiwa		
<b>Rapportnummer</b>	140602166, 048-14		
<b>Aangegeven prestaties</b>	<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Eisen</b>
	Waterdichtheid	NPD	4.4.1
	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	NPD	4.2.9
	Weerstand tegen windbelasting	class 2	4.4.3
	Thermische weerstand (indien van toepassing)	NPD	4.4.5
	Luchtdoorlaatbaarheid	NPD	4.4.6
	Veilig openen (voor verticaal bewegende deuren)	NPD	4.2.8
	Definitie van de geometrie van glazen onderdelen	NPD	4.2.5
	Mechanische weerstand en stabiliteit	PASS	4.2.3
	Werkingskrachten (voor aangedreven deuren)	PASS	4.3.3
	Duurzaamheid van waterdichtheid, thermische weerstand en luchtdoorlaatbaarheid tegen degradatie	NPD	4.4.7
<b>Ondertekend door</b>	Naam Functie Plaats Datum Handtekening		
	Gilles Rabot Directeur Oirschot 20-02-2020 		

# Declaration of performance

## Prestatieverklaring

DoP No: 2004.04\_NL



### Automatische draaiportalen

Beoordeelde producten	<b>Euro - Euro 2 - Europa - Swing S*</b>
	<p>Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas</p> <p>Uitvoering: enkel, dubbel</p> <p>Aandrijving: Faac422cbc</p> <p>Besturing: Faac E145 + safecoder</p> <p>Doorgang enkel: 1m ≤ 1,5m</p> <p>Hoogte: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p> <p><b>Euro - Euro 2 - Europa - Swing S*</b></p> <p>Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas</p> <p>Uitvoering: enkel, dubbel</p> <p>Aandrijving: Faac400cbac</p> <p>Besturing: Faac E145 + safecoder</p> <p>Doorgang enkel: 1,5m ≤ 2,5m</p> <p>Hoogte: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p> <p><b>Euro - Euro 2 - Europa - Swing S*</b></p> <p>Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas</p> <p>Uitvoering: enkel</p> <p>Aandrijving: LCN 4041TS</p> <p>Besturing: -</p> <p>Doorgang enkel: ≤ 1,5m</p> <p>Hoogte: ≤ 2,5m, ≤ 2m*</p> <p><b>Euro - Euro 2 - Europa - Swing S</b></p> <p>Type: Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas</p> <p>Uitvoering: enkel</p> <p>Aandrijving: Dictator Direkt 150</p> <p>Besturing: -</p> <p>Doorgang enkel: ≤ 1,5m</p> <p>Hoogte: ≤ 2m</p>