



SHB

Toegang & controle / Schuifpoort


De schuifpoort op rail is uitermate geschikt voor toepassingen op terreinen waar grote doorgangen overbrugd moeten worden. In dubbele uitvoering tot wel 38 meter. Door de railgeleiding over een betonnen fundatiebalk bent u gegarandeerd van een uiterst stabiele loop. Ook in situaties waarin u beperkt wordt door de aanwezige terreinruimte is de SHB de oplossing. Doordat de poortvleugel strak langs de terreinafstering schuift gaat dit nauwelijks ten koste van uw kostbare beschikbare ruimte. De SHB is er in zowel handbediende als elektrische uitvoering en leent zich uitstekend voor het toepassen van detectiesystemen zoals bijvoorbeeld Electric fence.

Met een toegangsooplossing van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein. Onze producten zijn altijd onderdeel van een totale beveiligingsoplossing. Compromisloze kwaliteit, met oog voor duurzaamheid en een aantrekkelijke prijsstelling.


Heeft u vragen over dit product, wilt u advies over andere beveiligingsoplossingen of heeft u interesse in 24/7 service mogelijkheden? Uw contactpersoon bij Heras helpt u graag verder.

- **Doorgang tot wel 38 meter**
- **Minimaal benodigde bewegingsruimte**
- **Duurzame stabiliteit**


Tekeningen




Geleiding boven




Geleiding onder



Onderbalk op rail



Oploop



Slotconstructie

Technische specificaties (afmetingen in mm)

Elektrisch aangedreven poorten worden voorzien van persoonsbeveiligingen welke de vrije doorgang van de poort met enkele centimeters verkleinen. Onderstaande varianten zijn ook in dubbele uitvoeringen verkrijgbaar. Afwijkende maatvoering is op aanvraag mogelijk.

| Enkele poort | Hoogte poort | Vrije doorgang | Totale ruimte nodig |
|--------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| SHB 36 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 3400 | 7700 |
| SHB 45 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 4300 | 9600 |
| SHB 57 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 5500 | 12000 |
| SHB 66 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 6400 | 13800 |
| SHB 75 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 7300 | 15600 |
| SHB 84 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 8200 | 17400 |
| SHB 93 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 9100 | 19200 |
| SHB 106 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 10450 | 22700 |
| SHB 115 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 11350 | 24500 |
| SHB 124 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 12250 | 26300 |
| SHB 133 | 1.50 / 1.80 / 2.00 / 2.50 | 13150 | 28100 |

Kleurstellingen

Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Herasgroen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (wit). Overige RAL kleuren op aanvraag.

Standaard uitvoering

- Leverbaar in enkele en dubbele uitvoering
- Leverbaar in Heracles uitvoering (andere uitvoeringen op aanvraag)
- Handbediend of elektrisch (direct of achteraf)
- Portalen 80 x 60 mm op voetplaat
- Spijlen rond Ø26 mm / 30 mm
- Hart op hart afstand spijlen 150 mm
- Geleiding op rails
- Voorzien van dichtwaai- en uitloopbeveiliging

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte en aluminium onderdelen chemisch voorbehandeld. Daarna wordt coatpoeder elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de te coaten materialen in een oven, waarna een duurzame coatlaag ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Ontzorgen

Uiteraard kan Heras ook uw partner zijn in het verzorgen van:

- Fundaties
- Ontstraten en herstraten
- Bekabeling ten behoeve van de elektra componenten
- Sturingen, toegangscontrole e.d.

Certificeringen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
 - Verordening Bouwproducten (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Windklasse 2)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
 - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-richtlijn (2014/30/EU)