HERAS

Declaration of Performance

CE 21

Prestatieverklaring - Leistungserklärung - Déclaration des performances
Prestandadeklaration - Ytelseserklæring - Ydeevnedeklaration

DoP No: CE-DOP-2021.05-01

Product type - Producttype - Produkttyp - Type de produit - Produkttyp - Produkttype - Produkttype
Power operated swing gates - Elektrisch aangedreven draaipoorten - Kraftbetätigten Drehflügeltore - Portails battants automatique - Automatiska slaggrindar - Elektrisk drevne svingporter - Automatiske svingporte

Identification code - Identificatiecode - Kenncode - Code d'identification - Identifikationskod - Identifikasjonskode - Identifikationskode
Euro - Euro 2 - Europa

Serial number - Serienummer - Seriennummer - Numéro de type - Serienummer - Serienummer - Serienummer
n/a

Intended use - Beoogd gebruik - Vorgesehener Verwendungszweck - Usage prévu - Avsedd användning - Tiltenkt bruk - Tilsigtet brug
Giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises. Het bieden van een veilige toegang voor goederen en voertuigen begeleid of bestuurd door personen in industriële, commerciële of residentiële ruimten. Eine sichere Zufahrt für Waren und Fahrzeuge, begleitet oder geführt (gesteuert) von Personen, in industriellen, gewerblichen oder Wohnbereichen zu ermöglichen. Permettre l'accès des marchandises et des véhicules accompagnés ou conduits par des personnes, en toute sécurité, dans des locaux industriels et commerciaux ou des garages dans les zones d'habitation. För vilka avsedd användning är att ge säkert tillträde för gods och fordon åtföljda av eller körda av personer på industriområden, kommersiella områden eller bostadsområden. Gir sikker tilgang for varer og kjøretøy ledsaget eller kjørt av personer i industrielle, kommersielle eller boliglokaler. Give sikker adgang til varer og køretøjer, der ledsages eller køres af personer i industrielle, kommercielle eller boliglokaler.

Contact address manufacturer - Contactgegevens fabrikant - Kontaktanschrift des Herstellers - Adresse de contact du fabricant - Tillverkarens kontaktadress - Tillverkarens kontaktadress - Kontaktadresse fabrikant
Heras B.V. - Hekdam 1 - 5688JE Oirschot - Netherlands

System of assessment and verification of constancy of performance Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukternas prestanda System for vurdering og verifisering av prestasjonsbestandighet System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans
System 3 - Systeem 3 - System 3 - Système 3 - System 3 - System 3 - System 3
Report number - Rapportnummer – Reportnummer - Numéro de rapport - Rapportnummer - Rapportnummer - Rapportnummer
140602166, 048-14

Identification number notified body - Nummer van de controle instantie - Kennnummer der notifizierten Stelle - Numéro d'identification de l'organisme notifié - Det anmälda organets identifikationsnummer Kontrollinstansens nummer - Identifikationsnummer bemyndiget organ
0063 Kiwa

HERAS

Declaration of Performance

CE 21

Prestatieverklaring - Leistungserklärung - Déclaration des performances
Prestandadeklaration - Ytelseserklæring - Ydeevnedeklaration

DoP No: CE-DOP-2021.05-01

Harmonised standard - Geharmoniseerde norm - Harmonisierte Norm - Norme harmonisée - Harmoniserad standard - Harmonisert standard - Harmoniseret standard
EN 13241:2003+A2:2016

Declared performance Aangegeven prestaties Erklärte Leistung Performances déclarées Prestanda som intygas Angitte prestasjoner Deklareret ydeevne	**Essential characteristics** Essentiële kenmerken Wesentliche Merkmale Caractéristiques essentielles Väsentliga egenskaper Grunnleggende kjennetegn Væsentlige egenskaber	**Performance** Prestaties Leistung Performances Prestanda Prestasjoner Ydeevne	**Requirements** Eisen Anforderungen Exigences Krav Krav Krav
	Watertightness	NPD	4.4.1
	Release of dangerous substances	NPD	4.2.9
	Resistance to wind load	class 2	4.4.3
	Thermal resistance (where relevant)	NPD	4.4.5
	Air permeability	NPD	4.4.6
	Safe opening (for vertically moving doors)	NPD	4.2.8
	Definition of geometry of glass components	NPD	4.2.5
	Mechanical resistance and stability	PASS	4.2.3
	Operating forces (for power operated doors)	PASS	4.3.3
	Durability of watertightness, thermal resistance and air permeability against degradation	NPD	4.4.7

Signed by Ondertekend door Unterzeichnet von Signé par Undertecknad av Undertegnet av Underskrevet af	Angelique van Hassel Chief Executive Officer Benelux Oirschot 01-09-2026

Assessed products - Beoordeelde producten - Bewertete Produkte - Produits évalués - Produkter som bedömts - Vurderes produkter - Vurderede produkter

Euro - Euro 2 - Europa		
Technical data	Version: Type: Drive: Control unit: Safety edge:	single, double Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas Faac422cbc Faac E145 + safecoder n/a
Wind class 2	Opening x Height: (single version)	1m ≤1,5m x ≤2,5m

Euro - Euro 2 - Europa		
Technical data	Version: Type:	single, double

HERAS

Declaration of Performance

CE 21

Prestatieverklaring - Leistungserklärung - Déclaration des performances
Prestandadeklaration - Ytelseserklæring - Ydeevnedeklaration

DoP No: CE-DOP-2021.05-01

	Drive: Control unit: Safety edge:	Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas Faac400cbac Faac E145 + safecoder n/a
Wind class 2	Opening x Height: (single version)	1,5m ≤2,5m x ≤2,5m

Euro - Euro 2 - Europa		
Technical data	Version: Type: Drive: Control unit: Safety edge:	Single Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas LCN 4041TS n/a n/a
Wind class 2	Opening x Height: (single version)	≤1,5m x ≤2,5m

Euro - Euro 2 - Europa		
Technical data	Version: Type: Drive: Control unit: Safety edge:	Single Heracles, Atlas, Olympus, Orpheus, Athos, Pegasus, Pallas Dictator Direkt 150 n/a n/a
Wind class 2	Opening x Height: (single version)	≤1,5m x ≤2m